



LEGENDA ORGANI DI LINEA:

	GIUNTO FLESSIBILE		VALVOLA DI SICUREZZA
	VALVOLA DI RITENEO		RIDUTTORE DI PRESSIONE
	VALVOLA A SFERA		REGOLATORE DI PRESSIONE
	VALVOLA A FARFALLA		FILTRO
	VALVOLA DI REGOLAZIONE (FLUSSO AVVANTO)		VALVOLA A GALLEGGIANTE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE (TIPO BOA COMPACT)		PRESA PRESSIONE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (SARACINESCA)		FLANGIA DI TARATURA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON ATTUATORE ELETTRICO		VALVOLA AUTOMATICA DI REMPIMENTO
	VALVOLA DI REGOLAZIONE CON ATTUATORE PNEUMATICO		SEPARATORE D'ARIA
	VALVOLA A FARFALLA CON ATTUATORE ELETTRICO		SCARICO
	VALVOLA A FARFALLA CON ATTUATORE PNEUMATICO		ELIMINATORE D'ARIA
	VALVOLA DEVATRICE 3 VIE SERVOCOMANDATA		DISPOSITIVO DI PREVENZIONE FUGHE INTERNE DI GAS
	VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE MOTORIZZATA		CONTATORE PER ACQUA
	VALVOLA REGOLATRICE A 3 VIE CON ATTUATORE PNEUMATICO		FILTRO AUTOMATICO AUTOPILENTE
	RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE		PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RAVVIO MANUALE
	RUBINETTO A MASCHIO A 2 VIE		FLUSSOSTATO
	VALVOLA DI TARATURA		SONDA DI RILEVAZIONE ESTERNA
	CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE		SONDA DI RILEVAZIONE IMPIANTO

LEGENDA TUBAZIONE

	MANDATA IMPIANTO SALA ESPOSIZIONE
	RITORNO IMPIANTO SALA ESPOSIZIONE
	MANDATA UTA SALA CONFERENZE
	RITORNO UTA SALA CONFERENZE

<p>Ⓜ</p> <p>ELETTROPOMPA GEMELLARE ACQUA CALDA E REFRIGERATA A INVERTER A PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE</p> <p>Portata: 20.000 l/h Prevalenza: 70 lPa Pot. nom. 1,1 Kw. Alimentazione: 380/3</p>	<p>Ⓜ</p> <p>ELETTROPOMPA GEMELLARE ACQUA CALDA E REFRIGERATA A INVERTER A PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE</p> <p>Portata: 20.000 l/h Prevalenza: 70 lPa Pot. nom. 1,1 Kw. Alimentazione: 380/3</p>	<p>Ⓜ</p> <p>ELETTROPOMPA GEMELLARE ACQUA CALDA E REFRIGERATA A 3 VELOCITÀ</p> <p>Portata: 7.500 l/h Prevalenza: 25 lPa Pot. nom. 0,25 Kw. Alimentazione: 380/3</p>
--	--	--

L' "ELETTROPOMPA 83 DEVE DARE LA PORTATA E LA PREVALENZA INDICATA ALLA SECONDA VELOCITÀ"